


3. 电机输入安装螺钉采用4-M8，扭矩 $73.5 \pm 3.43 \text{ N.m}$ ；
4. 螺栓应配合弹簧垫圈使用；
5. 润滑脂出厂时已添加，自行更换请添加 VIGOGREASE REO；
6. 适用电机轴径  $\varnothing 38$ ，如需其他轴径，请与我司联系；
7. 产品质量约45 kg.

额定输出扭矩	3136 Nm	齿隙	1.5 arc.min
启停允许扭矩	7840 Nm	回差	1.5 arc.min
瞬时最大扭矩	15680 Nm	传动精度	1.5 arc.min
额定输出转速	15 rpm	弯曲刚度	4900 Nm/arc.min
最大输出转速	35 rpm	扭转刚度	980 Nm/arc.min
速比	171	输出轴容许弯矩①	7056 Nm
输入轴直径	φ38	输出轴最大容许轴向力②	19600N

客户签字 Customer's Signature	公司名称 Company name	 <b>锋桦®</b> 锋桦传动科技(江苏)有限公司 锋桦传动设备(上海)有限公司 台湾 锋桦科技有限公司
	图名 Drawing name	RVM-320E-171
	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
	网址/邮箱 Website/email	<a href="http://www.fht.tw">www.fht.tw</a> / <a href="http://www.3fgearmotor.com">www.3fgearmotor.com</a> <a href="mailto:fht@fht.tw">fht@fht.tw</a> / <a href="mailto:sales@3fgearmotor.com">sales@3fgearmotor.com</a>
	电话/传真 Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836